

# Kettenzuganlage für alle Faltrillos und Raffrollos


## Montagehinweise & Pflegeanleitung



Wandbefestigung



Deckenbefestigung



Befestigung lösen

45 mm tief bei Wandmontage 42 mm hoch bei Deckenmontage

### einfach abnehmen



1


Bitte lassen Sie das Faltrollo ganz herunter und ziehen es mit dem Flauschband nach vorne ab.

Nehmen Sie die Kordel aus der Schnurführung und ziehen den Clip mit einem kleinen Ruck an der Kordel aus der Spule heraus.

2



### leicht anbringen



1

Bitte stecken Sie den Clip wieder in die Spule und führen die Kordel wie gezeigt durch die Schnurführung.

2

Wenn Sie den Stoff wieder befestigen, achten Sie bitte darauf, das Flauschband gleichmäßig fest auf die Oberleiste zu drücken.

Die Anlagen werden mit weißen Kugelketten geliefert. Auf Wunsch erhalten Sie die Kugelketten als Metallkette.

Für die leichtgängige Bedienung Ihrer Faltrillos und Raffrollos wird bei schweren Stoffen ein Untersetzungsgetriebe eingebaut.

Dieses hochwertige Produkt wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Beste Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten Ihnen viel Freude an Ihren Faltrillos und Raffrollos.

Für die laufende Pflege genügt gelegentliches Absaugen oder Abbürsten mit einer weichen Bürste oder einem weichen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen beachten Sie bitte immer die Pflegehinweise des Stoffes. Die Zugschnüre können bei der Reinigung im Behang eingefädelt bleiben. Wenn Sie diese in einen Wäschesack legen oder bündeln, verhindern Sie ein Verknoten der Kordeln.